NOS TECHNOLOGIES

LES TIGES

Cuir pleine fleur **AP23** 100% naturel. Il est **hydrofuge et oléofuge**. Capacités de **résistance à la pénétration de l'eau** largement au dessus de la norme européenne.

Cuir pleine fleur **hydrofuge** finition PULL-UP. **Excellente imperméabilité, pas de traversée d'eau** après 7h de test. Particulièrement recommandé pour le **secteur du BTP**.

LES DOUBLURES

Membrane **GORE-TEX** alliant une **imperméabilité redoutable** et une **grande respirabilité**, assurant ainsi un confort optimal.

Doublure molletonnée avec **intérieur isothermique**, protégeant des températures basses.

LES ANTI PERFORATION

Première de montage en textile **haute tenacité. Résistance à 1.100N, amagnétique, athermique.** Offre une **très grande souplesse** tout en **couvrant 100% du pied.**

Intercalaire anti-perforation en **acier inoxydable. Résiste à 1.100N,** offrant ainsi une **protection maximale**.

LES EMBOUTS

Embout en polymère de synthèse. **Résistant à 200J, amagnétique, athermique.** Embout à **mémoire de forme.**

Embout en acier. **Résistant à 200J,** il est également **perforé** pour une meilleure **aération du pied.**

Embout en aluminium. **Résistant à 200J, amagnétique, léger.** Il est 51% plus léger qu'un embout acier et assure la même résistance aux chocs.

LES SEMELLES

Semelle innovante en **bi-composant PU** et **insert en E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane dit Infinergy® de BASF** pour un **amorti exceptionnel** et une **capacité extraordinaire à restituer plus de 70% de l'énergie** accumulée pendant la marche.

Assure **confort, légèreté** et **durée de vie. Très bonne résistance aux huiles et hydrocarbures** ainsi qu'à l'**abrasion.** Équipée d'un **absorbeur de chocs** et de **crampons latéraux** pour une meilleure **adhérence** au sol.

Similaire à la Softane Avant-Garde, la **Tradition** est cependant **plus résistante à l'abrasion.**

Semelle en **Softane PU double densité. Robuste** et **polyvalente,** avec **absorbeur de chocs** et **renfort anti-torsion** intégré au talon. **Renfort PU** sur l'avant.

Semelle en **caoutchouc Vibram,** adaptée à chaque situation. **Légère** tout en étant **résistante et performante.**

Les prix des produits s'entendent HT et sont valables du 01/01/20 au 31/12/20

* Stock disponible de produits finis et tiges

PRÈS DE 25 000 PAIRES EN STOCK PERMANENT *

www.jallatte.fr

ASSEMBLAGE
TIGE & SEMELLE
MADE IN FRANCE

NOS BOTTES EN CUIR PLEINE FLEUR NATUREL

AP 23

JALPOLE SAS
S3 CI WR SRC

MEMBRANE
GORE-TEX

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Softane™ Avant-Garde

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

Respirant
Imperméable

NOS BOTTES EN CUIR PLEINE FLEUR FINITION PULL-UP

Spécial BTP

JALCYPRESS SAS
S3 CI SRC

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Spécial BTP

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODÈLE FOURRÉ
DOUBLURE ISOTHERMIQUE

JALBEECH SAS
S3 CI SRC

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Spécial BTP

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODELE
NON FOURRÉ

JALARTIC SAS
S3 CI SRC

EMBOUT
AerFort 200J

SEMELLE
Softane™ Tradition

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODÈLE FOURRÉ
DOUBLURE ISOTHERMIQUE

JALASKA SAS
S3 CI SRC

EMBOUT
AerFort 200J

SEMELLE
Softane™ Tradition

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODELE
NON FOURRÉ

JALBOX SAS
S3 CI HI HRO SRC

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Vibram®

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODÈLE FOURRÉ
DOUBLURE ISOTHERMIQUE

JALSALIX SAS
S3 CI HI HRO SRC

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Vibram®

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODELE
NON FOURRÉ

JALFRIGG SAS
S3 CI SRC

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Softane™ Avant-Garde

0% METAL

ANTI PERFORATION
Flex Tane HP

MODÈLE FOURRÉ
DOUBLURE ISOTHERMIQUE

JALHAKA SAS
S3 SRC

EMBOUT
SPRINGTANE 200J

SEMELLE
Softane™ Avant-Garde

0% METAL

ANTI PERFORATION
Flex Tane HP

MODELE
NON FOURRÉ

JALFARO SAS ESD
S3 CI SRC

EMBOUT
PREM-Alu 200J

SEMELLE
BASF

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODÈLE FOURRÉ
DOUBLURE ISOTHERMIQUE

JALMUDO SAS ESD
S3 CI SRC

EMBOUT
PREM-Alu 200J

SEMELLE
BASF

ANTI PERFORATION
INOX STEEL

MODELE
NON FOURRÉ

UN CHOIX UNIQUE POUR DES USAGES MULTIPLES