

JALOSCAR SAS
00JDR01

S1P SRC
EN ISO 20345:2011
Van 38 tot 47



- **Schacht van nerfleur**
- **Zool J-Smarter PU enkele density**
- **Antistatisch**
- **Veiligheidsneus metal en perforatiebestendige tussenzool niet metaal**

- ❖ Veiligheidsschoen laag van het derby-type, Zwarte kleur.
- ❖ Exclusieve presentatie in overeenstemming met verzorgde kledij of een reglementair uniform.
- ❖ Schacht van nerfleur, dikte 1,5 / 1,7 mm.
- ❖ Voering aan de achterkant van leer synthetische
- ❖ Tong van vol nerfleur, gevoerd van leder.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Sluiting met veters. Veler van 80 cm.
- ❖ Inlegzool **J-confort**, uitgevoerd in Soepele materiaal , bedekt het volledige oppervlak van de voet. Niet verwijderbaar. Antistatisch.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ Binnenzool **FleXtane™ By Jallatte, conform de norm 12568: 2010**, antistatisch, **100 % composiet**, rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **Veiligheidsneus - Bestand tegen een schok met een energie van 200 joule.**
- ❖ Wandelzool van PU met enkele dichtheid met een stad profiel .

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,34** (>0,32) - Tal **0,29** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,19** (>0,18) – talon **0,15** (>0,13)

- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Discreet en performant dessin van de noppen, aangepast aan regelmatige verplaatsingen over industriële vloeren.
- Slijtvastheid.
- Absorptie van de schokken op de hiel > à 20 Joules



Gewicht	Bruto (42) : 1258 g / Neto (42) : 1040 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359