

# JALZODIAC SAS ESD JEJ13



**S3 CI SRC**  
**EN ISO 20345:2011**  
**Van 35 tot 47**



- **Schacht van waterafstotend nerfleur**
- **Zool J&J PU / PU**
- **Niet-magnetisch en dissipatieve**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal**

- ❖ Veiligheidsschoen laag urban sport-type, dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1. Grijs kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur. Bovenkant van de schacht en inserts van waterafstotend technisch textiel. Beschermende versterkingen op de slijtvaste neus voor een versterkte stevigheid in agressieve gebruiksomstandigheden.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 4 paar rijgnaalden. Veters 100 cm. Blokkeerlusje voor lip, zodat ze tijdens het stappen in de juiste positie blijft.
- ❖ Lusjes aan de achterkant, zodat de schoen gemakkelijker kan worden aangetrokken
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten
- ❖ Inlegzool volledig **POLYJAL ESD** van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middelvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hielen.
- ❖ **SPRINTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool **ESD** en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte**, conform de **norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

- **Zool J&J PU / PU**

**Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)**

**SRA** Keramische vloer / Laurylsulfaat  
Plat **0,51** (>0,32) - Tal **0,41** (>0,28)

**SRB** stalen vloer / Glycerine  
Plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45 / Dichtheid van de slijtlaag = 1,10
- Absorptie van de schokken op de hiel > 20 Joules.
- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid .
- Ruitpatroon onder voet voor een perfecte geleiding en een natuurlijke afrol van het stappen.



|                            |                                          |                 |                 |                 |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                    | Bruto (42) : 1380 g / Neto (42) : 1172 g |                 |                 |                 |
| Maat                       | 35 tot 39                                | 40              | 41 tot 45       | 46 tot 47       |
| Verpakking                 | 5 paar                                   | 10 paar         |                 | 5 paar          |
| Afmetingen kartonnen dozen | 306 x 192 x 114                          |                 | 340 x 210 x 133 |                 |
| Afmetingen dozen (mm)      | 590 x 210 x 320                          | 590 x 410 x 320 | 685 x 440 x 359 | 685 x 225 x 359 |