

JALLUNE SAS ESD JEJ14



S3 CI SRC
EN ISO 20345:2011
Van 35 tot 47



- Schacht van waterafstotend nerfleur
- Zool J&J PU / PU
- Niet-magnetisch en dissipatieve
- Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal

- ❖ Veiligheidsschoen hoog urban sport-type, dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm EN 61340-4-3 en EN 61340-5-1. Grijs kleur.
- ❖ Schacht van waterafstotend nerfleur. Reflecterende rand op de hielstukken, ideaal voor nachtelijke werkzaamheden.
- ❖ Voering van de hielstukken van '3D'-meshmateriaal. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 3 paar lusjes van reflecterend textiel en 2 paar rijgpenen die niet van metaal zijn. Veters 140 cm. Blokkeerlusje voor lip, zodat ze tijdens het stappen in de juiste positie blijft.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten
- ❖ Inlegzool volledig **POLYJAL ESD** van polyurethaan en textiel, anatomisch, voorgevormd, geperforeerd aan de middenvoet en met geïntegreerd schokdempstelsel voor de hiel.
- ❖ SPRINGTANE ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool **ESD** en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte**, conform de **norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.

- Zool J&J PU / PU

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,51** (>0,32) - Tal **0,41** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,30** (>0,18) – talon **0,28** (>0,13)

- Softane™ comfortlaag met een dichtheid van 0.45 / Dichtheid van de slijtlaag = 1,10
- Absorptie van de schokken op de hiel > 20 Joules.
- Hoge weerstand tegen olie en koolwaterstoffen.
- Slijtvastheid .
- Ruitpatroon onder voet voor een perfecte geleiding en een natuurlijke afrol van het stappen.



www.jallatte.com

Gewicht	Bruto (42) : 1484 g / Neto (42) : 1276 g			
Maat	35 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	340 x 210 x 133		340 x 245 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	685 x 225 x 359	685 x 440 x 359	685 x 505 x 359	685 x 255 x 359