

JNU02
JALSAMBO SAS
S3 SRC
EN ISO 20345:2011
Van 38 tot 47

- **Schacht van water nerflee / waterafstotend textiel**
- **Zool J-nude PU / TPU**
- **Antistatisch en niet-magnetisch**
- **Veiligheidsneus en perforatiebestendige tussenzool niet metaal.**


**0%
METAL**

- ❖ Veiligheidsschoen laag model urban sport-type.
- ❖ Schacht van water nerflee, met pull-upafwerking en waterafstotend textiel met versterking van TPU-rooster. Kleuren: zwart en grijze. Opstand van de PU-zool aan de voorkant van de voet voor nog betere bescherming.
- ❖ Stroken aan de zijkant/reflecterende oplegels voor een goede zichtbaarheid 's nachts.
- ❖ Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- ❖ Voering aan de voorkant van de voet in slijtvast non-woven textiel dat bestand is tegen de zuren van de transpiratie.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters. Leren lusje op lip voor de veter, waarmee de lip tijdens het stappen in de juiste positie kan worden gehouden. Veter 100 cm van 38 tot 41 et 110 cm van 42 tot 47.
- ❖ Inlegzool volledig **POLYJAL** van polyurethaan en textiel, anatomisch, gevormd, geperforeerd aan de middenvoet en met geïntegreerd schokdempingssysteem voor de hielen.
- ❖ **SPRINGTANE** ergonomische pasvorm, met brede neus van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal).
- ❖ Binnenzool en perforatiebestendige tussenzool van **FleXtane™ By Jallatte**, conform de **norm 12568: 2010**, antistatisch, 100 % composiet. Rechtstreeks op de schacht genaaid en zorgend voor 100 % dekking van de voet voor een volledige bescherming.
- ❖ **100 % composietmaterialen**: lichter dan staal, niet-magnetisch en geleidt warmte noch koude.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **Innoverende en soepele zool, tweecomponenten Softane/TPU voor een vlotte en natuurlijke afrol tijdens het stappen.**

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345:2011 Kwaliteit SRC (SRA+SRB)

SRA Keramische vloer / Laurylsulfaat
Plat **0,43** (>0,32) - Tal **0,33** (>0,28)

SRB stalen vloer / Glycerine
Plat **0,22** (>0,18) – talon **0,21** (>0,13)

- **TPU** van de slijtzool ultralicht en sterk.
- Comfortabele tussenzool van hypersoepele PU.
- Afzonderlijke noppen voor een betere stabiliteit in alle steunposities.
- Ruitpatroon onder voet voor een perfecte geleiding en een natuurlijke afrol van het stappen.
- Gripgroeven aan de hiel en de middenvoet voor een goede weerstand tegen wegglijde

Gewicht	Bruto (42) : 1475 g / Neto (42) : 1288 g			
Maat	38 tot 39	40	41 tot 45	46 tot 47
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	306 x 192 x 114		340 x 210 x 133	
Afmetingen dozen (mm)	590 x 210 x 320	590 x 410 x 320	685 x 440 x 359	685 x 225 x 359

