

S1PS CI HI FO SR  
EN ISO 20345:2022  
Van 35 tot 48



Link-ESD



- Schacht van leer fluweel
- Zool PU/PU van BASF®
- ESD / Dissipatieve
- Type B polymerepunt en niet-metalen antiperforatie S

- Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met de anti-vermoeidheidstechnologie **MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes).
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- Schacht van leer fluweel van geperforeerd voor een betere ventilatie van de voet. Insert réfléchissant au talon. Kleur : zwart.
- Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- Tong van leer, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Sluitingssysteem met vetersluiting op 5 paar niet-metalen oogjes. Platte veters van 120 cm.
- Comfortabele geperforeerde binnenzool : **MAXI-Soft Duo™**, bestaand uit een **Soft bovenlaag van PU Dynamic van BASF®** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van **Elastopan van BASF®**, verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd en voorzien van het **Link ESD™**-systeem, een innoverend systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- Ergonomische** Passform mit 200 J Schutzkappe **SPRINGTANE B** aus synthetischem Polymer Material um eine Gewichtsersparnis zu erreichen (50% leichter als Stahl). Minimale Höhe nach Test  $\geq 4$  mm über der Höhe von Zehenkappen Typ A nach **Norm 22568-2:2019**.
- Antiperforatiezool FlexTane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van  $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig **norm 22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- Zool van PU / PU van BASF®** met urban sport design, een lineair profiel en een uitstekende antislip bescherming.



## Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS  
A- Heel vooruit **0,35** ( $\geq 0,31$ )  
B- Van voor naar achter **0,40** ( $\geq 0,36$ )

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine  
C - Heel vooruit **0,22** ( $\geq 0,19$ )  
D- Van voor naar achter **0,27** ( $\geq 0,22$ )



- Uiterst lichte en flexibele ondersteuningsbasis.
- Energie-teruggave op constante wijze en op het gehele oppervlak.
- Vermindering van het vermoeide gevoel door de houding.
- Reliëf waardoor vloeistoffen sneller wegstromen.



|                            |                                          |                 |                 |                 |
|----------------------------|------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Gewicht                    | Bruto (42) : 1356 g / Neto (42) : 1140 g |                 |                 |                 |
| Maat                       | 35 tot 39                                | 40 tot 42       | 43 tot 45       | 46 tot 48       |
| Verpakking                 | 5 paar                                   | 10 paar         | 5 paar          |                 |
| Afmetingen kartonnen dozen | 335 x 210 x 130                          |                 | 335 x 244 x 130 | 365 x 260 x 133 |
| Afmetingen dozen (mm)      | 680 x 234 x 356                          | 685 x 440 x 356 | 680 x 514 x 356 | 695 x 276 x 385 |