

JALGABBRO ESD 0 JJI522

62%*

S2 FO SR

EN ISO 20345:2022

Van 35 tot 48



J-INDUSTRY 4.0



- Schacht in **gerecycled microvezel**
- Zool **PU/PU Biomass Balance van BASF®**
- ESD / Dissipatieve
- Punt van aluminium type B zonder antiperforatie



ASSEMBLÉ
EN
FRANCE

- Veiligheidsschoen van het type urban sport, vervaardigd met de **anti-vermoeidheidstechnologie MAXI-Soft Duo™**, speciaal aangepast voor een langdurige staan (lopen of korte stukjes). *62% bio-sourced of gerecyclede materialen (berekening volgens EN ISO 14021 die is gebaseerd op het totale gewicht van de schoen).
- Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- Schacht in **gerecycled microvezel (40% gerecycled polyamide)**. Kleur Zwart. Reflecterende insert aan de hiel.
- Voering van de hielstukken van **'3D'-meshmateriaal**. Driedimensionale stof met een combinatie van schuimstof voor de bescherming en het comfort en een open structuur (rooster) voor de verluchting rondom van de voet.
- Tong gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort en een betere bescherming van de enkels en van de achillespees.
- Sluiting door elastiek onder beschermende tong.
- Comfortabele geperforeerde binnenzool : **MAXI-Soft Duo™ Respect**, bestaand uit een Soft bovenlaag van **PU Dynamic Biomass Balance de BASF®** van thermogevoelig geheugenschuim en een maximale tussenlaag van **Elastopan Biomass Balance de BASF®** verbetert de gewichtsverdeling door de drukzones te verdelen en absorbeert en beperkt de lichaamsspanning bij langdurig staan en bij het lopen. Anatomisch, geperforeerd en voorzien van het **Link ESD™-systeem**, een innoverend systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de vele contactpunten en zonder naden.
- Ergonomische pasvorm met Veiligheidsneus **SPRINGTANE B** van synthetisch polymeer voor een lager gewicht (50 % lichter dan staal). Bestand tegen een schok van 200 joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- Zool ESD in non-woven textiel.
- Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- Zool in **PU / PU van BASF® BMB | BioMass Balance Certifié EU-REDcert²** -gecertificeerd met design Urban Sport met lineair profiel en een uitstekende glijweerstand. Extreem lichte en flexibele ondersteuningsbasis.



Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS
A- Heel vooruit **0,38** ($\geq 0,31$)
B- Van voor naar achter **0,36** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis **SR** : Keramische vloer /
glycerine
C - Heel vooruit **0,25** ($\geq 0,19$)
D- Van voor naar achter **0,24** ($\geq 0,22$)



BMB
EU-REDcert²

- Fossiele grondstoffen voor 100% vervangen door hernieuwbare en **duurzame grondstoffen**.
- Productieproces gecertificeerd door onafhankelijk orgaan.
- Vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.
- Eigenschappen en kwaliteitsniveau dezelfde als bij traditionele veiligheidsschoenen.

Gewicht	Bruto (42) : 1389 g / Neto (42) : 1156 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130		335 x 245 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



www.jallatte.com