

JALPEARL ESD JQJQ204

J-QUARTZ



S3S CI LG FO SR
EN ISO 20345:2022 + A1:2024
Van 35 tot 48



Air&Shock

Xetane B

- Schacht van microvezels
- Antistatisch
- Zool polyurethaan **J-Quartz**
- Punt van composiet **Xetane B** en perforatiebestendige niet metaal S

- ❖ Veelzijdige veiligheidsschoen van type urban sport, die voldoet aan de laatste veiligheidsstandaards, zwarte kleur.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. ESD-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de norm **EN 61340-4-3 / 4-5 / 5-1**.
- ❖ Schacht in waterafstotende microvezel, nubuck-look.
- ❖ **3D SURF** mesh binnenvoering met honingraatstructuur, verbetert de perifere ventilatie van de voet en droogt snel.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 5 paar oogjes niet-metalen. Zwart plat kant 120 cm plus een tweede gekleurd kant in de doos.
- ❖ **Thermoregulerende en ergonomische Air&Shock-inlegzool**. De structuur met luchtvacuatiekkanalen en perforaties verbetert het klimaatcomfort in de schoen en zijn ontwerp in twee materialen biedt een optimaal comfort tijdens het lopen.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Veiligheidsneus **Xetane B** bi-materiaalhars met vezelversterking bestand tegen 200J. Amagnetisch en athermisch. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-2:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FlexTane™ By Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en bedekt **100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ Hielstuk, dat ervoor zorgt dat de hiel goed blijft zitten.
- ❖ **J-Quartz-zool** in PolyUrethaan met dubbele dichtheid, uitgerust met het **JAL'GRIP**-systeem, genormaliseerde dubbele vrijstaande hiel **LG** voor meer grip op de spijlen van ladders en een maximale veiligheid voor werken op hoogt.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,39** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,42** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C- Heel vooruit **0,24** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,25** ($\geq 0,22$)

- Contactlaag met de grond van polyurethaan bi-dichtheid :
 - Goede weerstand tegen slijtage en tractie.
 - Absorptie van de schokken op de hiel ≥ 20 joules.
 - Dubbele vrijstaande hiel met welvingszone van ≥ 35 mm en transversale noppen van $\geq 1,5$ mm diepte.
 - Comfortlaag in polyurethaan met dichtheid 0,45 voor maximale soepelheid en een goede demping van schokken en trillingen.

Gewicht	Bruto (42) : 1382 g / Neto (42) : 1166 g	
Maat	35 tot 42	43 tot 48
Verpakking	10 paar	
Afmetingen kartonnen dozen (mm)	335 x 210 x 130	335 x 244 x 130
Afmetingen dozen (mm)	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356



 **Jallatte®**

www.jallatte.com