

JRJR201 JALDUKE ESD

J-ROYAL

ASSEMBLÉ
EN
FRANCE

S3S SC CI FO SR
EN ISO 20345:2022

Van 35 tot 48

- Bovendeel van **Putek® CAP** textiel en microfiber
- Dissipatieve
- Innoverende zool **J-ROYAL Infinergy® de BASF**
- Punt van aluminium type B en perforatiebestendige niet metaal S



Link-ESD

- ❖ Lage veiligheidsschoen van type urban sport ontworpen met **XL-antivermoeidheidstechnologie** en een nieuwe FIT-inlegzool dicht bij de voet, zwarte kleur.
- ❖ Veiligheidsschoen laag van dat elektronische voorzieningen tegen elektrostatische ontladingen beschermt. **ESD**-verspreidende elektrostatische schoenen van milieuklasse II getest volgens de **norm EN 61340-4-3/4-5/5-1**.
- ❖ Bovendeel van **Putek® CAP** textiel, uiterst bestand tegen schuren, Waterafstotend en ademend. **Tussenlaag van TPE-U** geïntegreerd bij het strikgedeelte voor een goede ondersteuning van de hak, een betere stand van de voet in de schoen en ter bescherming tegen verstuingen.
- ❖ Op punt met stone-guard in polyurethaan, **SC**-markering overeenkomstig norm EN ISO **20345:2021** tot waarborging van de stevigheid en duurzaamheid van schoenen, beste weerstand tegen schokken en slijtage.
- ❖ Voering met bovenwerk in mesh **3D ROMA**, microgeventileerde technologie, glad uitzicht, 3-lagenstructuur met mesh van textiel, schuim en versterking. Hoge mechanische weerstand (slijten en scheuren) en droogt snel.
- ❖ Tong en textiel, gewatteerd voor meer comfort ter hoogte van de wreef, in combinatie met een leren kraag om de doordringing van materiaal in de schoen te voorkomen.
- ❖ Wattering van de bovenkant van de ergonomische schacht op dicht en soepel schuim, voor meer comfort van de enkels en van de achillespees.
- ❖ Sluiting met veters over 5 paar oogjes. Veler van 120 cm.
- ❖ **Soft + Gel** beschermende binnenzool van **polyurethaan en Dynamic van BASF** met vormgeheugen, thermogevoelig met werking op het gehele voetoppervlak, vermindert de drukpunten, verbetert de gewichtsverdeling en vangt de schokken van de hak op. Anatomisch, geperforeerd en uitgerust met **Link ESD™**, systeem dat de statische elektriciteit vermindert door de contactpunten.
- ❖ Model is conform de **DGUV-regel 112-191**, de bijgeleverde beschermende binnenzool kan eventueel vervangen worden door een orthopedische binnenzool van **SECOSOL®**.
- ❖ Punt **PREM-Alu B** van aluminium dat schokbestendig is tegen energieschokken tot 200 Joules. Minimale hoogte na test ≥ 4 mm ten opzichte van de neus van het type A en volgens de norm **NEN-EN-ISO 22568-1:2019**.
- ❖ Antiperforatiezool **FleXtane™ by Jallatte type S**, perforatieweerstand met punt van $\varnothing 3$ mm (Small) overeenkomstig norm **22568-4:2021**, antistatisch, **100% composiet**, direct op de schacht genaaid en **bedekt 100% van de voet** voor een integrale bescherming.
- ❖ **Innovatieve zool J-Royal** in 2-componenten **PU** / en **inlegzool XL in E-TPU Expanded Thermoplastic PolyUréthane**, ook **Infinergy® van BASF** genoemd, beschikt over een buitengewoon vermogen om meer dan **55%** van de tijdens het neerkomen geabsorbeerde energie terug te krijgen (**rebound-test EN ISO 8307**) om vermoeidheid te verminderen en het risico op MSA van de onderste ledematen te beperken.

Slipweerstand volgens de norm ISO 20345: 2022

Keramische vloer / natriumlaurylsulfaat NaLS

A- Heel vooruit **0,54** ($\geq 0,31$)

B- Van voor naar achter **0,42** ($\geq 0,36$)

Aanvullende eis SR : Keramische vloer / glycerine

C - Heel vooruit **0,49** ($\geq 0,19$)

D- Van voor naar achter **0,26** ($\geq 0,22$)

- Contactlaag met de grond van **polyurethaan**. Dubbele versterking aan hiel.
- Tussenlaag van **E-TPU** maat **XL** met geringe dichtheid van **0,19**.
 - Net zo elastisch als rubber maar dan lichter.
 - Hoge weerstand tegen schuring en tractie.
 - Goede chemische weerstand.
 - Duurzaamheid op de lange termijn binnen een groot temperatuurbereik.
- **Dynamische prestaties in 3 fasen : Schokabsorptie – Accumulatie van de energie – dynamische restitutie.**

Infinergy®

More with Infinergy® by BASF

Gewicht	Bruto (42) : 1150 g / Neto (42) : 1356 g			
Maat	35 tot 39	40 tot 42	43 tot 45	46 tot 48
Verpakking	5 paar	10 paar		5 paar
Afmetingen kartonnen dozen	335 x 210 x 130		335 x 244 x 130	365 x 260 x 133
Afmetingen dozen (mm)	680 x 234 x 356	685 x 440 x 356	680 x 514 x 356	695 x 276 x 385



Jallatte®

www.jallatte.com